

1. Gli assessori comunali:

- a) sono nominati dal consiglio comunale
- b) sono nominati dal sindaco
- c) sono eletti dal consiglio comunale

2. Il D.Lgs. 267/2000 definisce il Consiglio comunale:

- a) Organo preposto al controllo delle deliberazioni emanate dalla Giunta.
- b) Organo di Indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune con competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell'ente.
- c) Organo di fiducia del Sindaco con funzioni esecutive.

3. Il Sindaco è:

- a) Il Capo dell'amministrazione comunale
- b) Il Rappresentante della Regione nel Comune
- c) Il Responsabile dell'amministrazione del Comune ed Ufficiale di Governo

4. Fra i doveri del dipendente pubblico sussiste l'obbligo di eseguire in ogni caso l'ordine impartito dal superiore gerarchico:

- a) Sempre e in ogni caso
- b) Sì, purché l'atto da compiere non costituisca reato
- c) No, quando l'atto costituisce illecito anche amministrativo

5. Il candidato individui tra quelle di seguito riportate le caratteristiche che contraddistinguono la segnaletica di sicurezza da esporre nei cantieri di lavoro appartenente alla categoria dei cartelli di avvertimento:

- a) forma rotonda, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
- b) forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

- c) forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

6. Il candidato indichi il significato del cartello di cantiere di seguito raffigurato:



- a) deposito bagagli per i lavoratori che operano nel cantiere
- b) transito di container contenenti sostanze radioattive
- c) prestare attenzione ai carichi sospesi
- 7. Il candidato indichi il numero di piastrelle con dimensioni di cm. 20*20 occorrenti a rivestire una porzione di parete avente lunghezza di m. 2.80 e altezza di m. 2,20:**
- a) 209 piastrelle
- b) 154 piastrelle
- c) 109 piastrelle
- 8. Il candidato indichi la funzione del sifone tipo Firenze con tappo e predisposizione dello sfiato nell'impianto di scarico delle acque nere:**
- a) consentire di allacciare alla fognatura la condotta proveniente dai sanitari del bagno
- b) diluire la portata della fognatura con introduzione di acque meteoriche
- c) evitare lo svtamento della condotta fognaria e il ritorno di cattivo odore nei servizi igienici, consentendo la realizzazione di tubazione di sfiato
- 9. Il candidato indichi tra le modalità sotto riportate, la corretta regola di realizzazione dell'intonaco a calce e i materiali appropriati occorrenti alla preparazione della malta da impiegare:**
- a) viene applicato sulla parete preferibilmente in tre successivi strati utilizzando impasto di sabbia, calce aerea e/o idraulica, gesso e acqua

b) viene applicato sulla parete preferibilmente in tre successivi strati utilizzando impasto di sabbia, calce aerea e/o idraulica e acqua

c) viene applicato sulla parete con un unico strato utilizzando impasto di sabbia fine, cemento e acqua

10. Il candidato indichi quali dei seguenti materiali viene utilizzato per realizzare solai a voltina con funzione portante:

a) travi prefabbricati in latero cemento e assito in legno di castagno

b) putrelle in acciaio e mattoni pieni o forati

c) correnti in legno, cartongesso, rete a maglia sciolta e calcestruzzo alleggerito