

**1. Come viene nominata la Giunta ;**

- a) Viene nominata dal Consiglio Comunale
- b) Viene nominata direttamente dal popolo
- c) Viene nominata dal Sindaco

**2. Quale organo può votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco?**

- a) La Giunta
- b) Il Presidente della Regione
- c) Il Consiglio comunale.

**3. Da chi è nominato il Sindaco?**

- a) Dagli elettori.
- b) Dipende dallo Statuto dell'ente
- c) Dal Presidente della Regione

**4. L'operaio del comune :**

- a) Non può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
- b) Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico
- c) Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità e purché si faccia carico del costo del carburante

**5. Il candidato individui tra quelle di seguito riportate le caratteristiche che contraddistinguono la segnaletica di sicurezza da esporre nei cantieri di lavoro appartenente alla categoria dei cartelli di avvertimento:**

- a) forma rotonda, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
- b) forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)
- c) forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

**6. Il candidato indichi il significato del cartello di cantiere di seguito raffigurato:**



- a) utilizzare dispositivi telefonici solo se forniti di auricolari
  - b) protezione attenersi alle disposizioni impartite dal direttore di cantiere per telefono
  - c) obbligatoria dell'udito
- 7. Il candidato indichi il numero di mattoni con dimensioni di cm. 14\*29,5\*5,5(h) occorrenti a costruire un pilastro a faccia vista con dimensioni di cm. 29,5\*45, avente altezza di cm. 105 murati con strato di malta dello spessore di cm. 1,5:**
- a) 45 mattoni
  - b) 54 mattoni
  - c) 60 mattoni
- 8. Il candidato indichi la funzione del sifone tipo Firenze con tappo, avente predisposizione dello sfiato, nell'impianto di scarico delle acque nere:**
- a) consentire di allacciare alla fognatura la condotta proveniente dai sanitari del bagno
  - b) diluire la portata della fognatura con introduzione di acque meteoriche
  - c) evitare lo svotamento della condotta fognaria e il ritorno di cattivo odore nei servizi igienici, consentendo la realizzazione di tubazione di sfiato
- 9. Il candidato indichi tra le modalità sotto riportate, la corretta regola di realizzazione dell'intonaco a calce e i materiali appropriati occorrenti alla preparazione della malta da impiegare:**

- a) viene applicato sulla parete con un unico strato utilizzando impasto di sabbia fine, cemento e acqua
- b) viene applicato sulla parete preferibilmente in tre successivi strati utilizzando impasto di sabbia, calce aerea e/o idraulica e acqua
- c) viene applicato sulla parete preferibilmente in tre successivi strati utilizzando impasto di sabbia, calce aerea e/o idraulica, gesso e acqua

**10. Il candidato indichi quali dei seguenti materiali vengono utilizzati per realizzare solai a voltina con funzione portante**

- a) travi prefabbricati in latero cemento e assito in legno di castagno
- b) putrelle in acciaio e mattoni pieni o forati
- c) correnti in legno, cartongesso, rete a maglia sciolta e calcestruzzo alleggerito